TOUATI Fayçal

Production Profilé PVC & Forex

FICHE TECHNIQUE

Ouvrant Fenetre
4 Chambres



APPLICATION & UTILISATION

L'ouvrant est la partie mobile d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre. Il est constitué d'un profilé PVC extrudé formant un cadre destiné à recevoir et maintenir le vitrage. Il est articulé au dormant par des charnières et peut être équipé de ferrures permettant l'ouverture, la fermeture et le verrouillage.

Ce profilé possède une cloison supplémentaire qui crée une barrière d'air accrue. Il offre de meilleures performances d'isolation contre le froid et les bruits extérieurs qu'un modèle à 3 chambres

PRESENTATION

Caractéristiques	Epaisseur (mm)		Longueur (m)	Poids (Kg / ML)	Couleur
Standard	Intérieur	Extérieur	6	1,080	Blanc
	1.8	2			
Sur commande	//		Selon exigences clients	//	Toutes les couleurs peuvent être produites.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Norme	Unité	Tolérance	Valeurs Nominales
Couleur	**NF EN 12608-1+A1**	//	**$\|\Delta L\| \leq 1,0$** **$\|\Delta a\| \leq 0,5$** **$\|\Delta b\| \leq 0,8$** **$\|\Delta E\| \leq 1,0$**	**ΔL : 0.15** **Δa : 0.03** **Δb : -0.17** **ΔE : 0.23**
Caractéristique de l'aspect après conditionnement à 150 C°	**NF EN 478_2025**	//	//	**Aucun défaut n'est visible.**
Détermination du retrait à chaud	**NF EN 479 2018**	**%**	**≤2%**	**ΔR_{moy} = 0,18**
Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés	**NF EN 477 2018**	**%**	**≤10%**	**10%**