

FICHE TECHNIQUE

Parclose Simple Vitrage



APPLICATION & UTILISATION

Une parclose pour simple vitrage en PVC est une baguette de finition en plastique rigide qui se clipse sur le cadre de la fenêtre pour maintenir une seule vitre en place dans sa rainure.

Simple vitrage : Offre une isolation thermique et acoustique faible, favorisant la condensation.

PRESENTATION

Caractéristiques	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Poids (Kg / ML)	Couleur
Standard	1.7	6 m	0,285	Blanc
Sur commande	//	Selon exigences clients	//	Toutes les couleurs peuvent être produites.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Norme	Unité	Tolérance	Valeurs Nominales
Couleur	NF EN 12608-1+A1	//	$ \Delta L \leq 1,0$ $ \Delta a \leq 0,5$ $ \Delta b \leq 0,8$ $ \Delta E \leq 1,0$	$\Delta L : 0.17$ $\Delta a : - 0.01$ $\Delta b : -0.07$ $\Delta E : 0.19$
Caractéristique de l'aspect après conditionnement à 150 C°	NF EN 478_2025	//	//	Aucun défaut n'est visible.
Détermination du retrait à chaud	NF EN 479 2018	%	$\leq 2\%$	$\Delta R_{\text{moy}} = 0,30$
Détermination de la résistance aux chocs par masse tombante des profilés	NF EN 477 2018	%	$\leq 10\%$	10%